

SERIES 2001



Manejo de materiales de calidad alimentaria, alta resistencia abrasiva .La transferencia de productos farmacéuticos, Equipo de procesamiento de plástico , equipos de transporte neumático

Construcción Cubierta de PVC con revestimiento de poliuretano, PVC rígido hélice y el cable de conexión a tierra.

Rango de temperatura 20°C / +65°C

Nominal Specifications

Series	ID (in.)	ID (mm)	OD (in.)	OD (mm)	Working Pressure (psi)		Vacuum Rating (in. Hg)		Min. Bending Radius (in. @ 68°F)	Standard Length (ft.)	Weight (lbs./ft.)
					68°F	104°F	68°F	104°F			
2001-150	1½	38.1	1.88	47.8	50	25	Full	28	6	60	0.48
2001-200	2	50.8	2.44	62.0	40	20	Full	28	7	60	0.67
2001-250	2½	63.5	3.12	77.2	40	20	Full	28	8	60	0.92
2001-300	3	76.2	3.70	94.1	40	20	Full	28	9	60	1.35
2001-400	4	101.6	4.80	122.0	35	18	Full	28	15	60/20	2.17
2001-500	5	127.0	5.81	147.6	35	18	28	25	23	60/20	2.77
2001-600	6	152.4	6.93	176.0	30	15	28	25	26	60/20	3.90
2001-700	7	178.8	8.08	205.2	30	15	28	25	30	60/20	5.20
2001-800	8	203.2	9.28	235.8	30	15	28	25	36	20	6.65